

ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI

PARAMETRY TECHNICZNE WARIANTÓW REMONTÓW DŹWIGÓW

W SZYBACH O WYMIARACH POPRZECZNYCH 1700X1400 MM

ORAZ O WYMIARACH ISTNIEJĄCYCH KABIN 1300X960 MM

W SM „SYMPATYCZNA” W ŁODZI

Lp	Wymiary kabiny Wewnętrzne- mm Po modernizacji	Udź wig Kg/o sób	Drzwi przesuwne	Drzwi kabinowe
1	2	3	4	5
Wariant I	(1400+/-30)x(1000+/- 30)	525/7	Automatyczne teleskopowe szerokość – 800 mm	Automatyczne teleskopowe szerokość – 800 mm
Wariant II	(1465+/-30)x(1000+/-30)	630/8	Automatyczne teleskopowe szerokość – 800 mm	Automatyczne teleskopowe szerokość – 800 mm
Wariant III	(1500+/-30)x(1000+/-30)	630/8	Automatyczne teleskopowe szerokość – 800 mm	Automatyczne teleskopowe szerokość – 800 mm

**UWAGA:**

Wykonawca po zinwentaryzowaniu szybu dobierze kabiny o maksymalnych możliwych wymiarach. Kabina nie może podczas jazdy ocierać się o ściany szybu.